Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 20 CE CQC

LED High Brightness - Ángulo de haz medio de 20 °

Vaya Flood HP es una solución de iluminación con proyector LED de alta potencia rentable y fiable que resulta ideal para iluminar fachadas exteriores, puentes y monumentos a gran escala. Al tiempo que minimiza la inversión inicial, esta serie Vaya Flood proporciona una flexibilidad excepcional para crear efectos atractivos con proyecciones, iluminación vertical de paredes y focalizaciones. Una amplia variedad de ángulos de haz de luz y opciones de color le permiten darle vida a una propiedad, ya sea con colores estáticos o que cambian de forma dinámica. Esta luminaria compacta y robusta se diferencia por el mayor alcance de la luz y su gran eficacia. La alimentación integrada y el ángulo de inclinación ajustable hacen que este producto sea versátil y fácil de utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Temperatura de color	Blanco frío
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	Cristal plano
Apertura de haz de luz de la luminaria	20°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h
Optic type outdoor	Ángulo de haz medio de 20 °

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Forma cubierta óptica/lente	Planos
Color	Gris oscuro

Vaya Flood HP

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Información general	
Flujo lumínico inicial	10118 lm
Flujo lumínico inicial	10118 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	98,9 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	82
Potencia de entrada inicial	100 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829163527799
Nombre de producto del pedido	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291635277
Código de pedido	910503703124
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	910503703124
Peso neto (pieza)	7,600 kg

Plano de dimensiones



Vaya

© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.