



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 20 CE CQC

48 stuks - LED High Brightness - Middelbrede bundelhoek 20°

Vaya Flood HP is een betrouwbare en economische schijnwerper met wit of van kleur veranderend licht, ontworpen voor grotere buiteninstallaties. De lichtniveaus die met deze compacte armatuur bereikt worden, maken hem ideaal voor uitgebreide wallwashing- en schijnwerpertoeepassingen met zowel statische als dynamische kleuren. Ingebouwde voeding en DMX512-regeling maken dit product gemakkelijk te gebruiken met DMX-regelaars van Philips of derden.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	48 [48 stuks]
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Koelwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Vlak glas
Lichtbundelspreiding armatuur	20°
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Typeomschrijving	Nee [-]
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
UL-merkteken	Nee
CQC-merkteken	CQC-markering
Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Optic type outdoor	Middelbrede bundelhoek 20°
PSE-merkteken	No
RoHS-merkteken	-
WEEE-merkteken	-

Hoek	20°
Eisen aan armatuurontwerp	
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Vorm lichtkap/lens	Flat

Vaya Flood HP

Kleur	Dark grey
-------	-----------

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	10118 lm
Initiële lichtstroom	10118 lm
Initieel rendement LED-armatuur	98,9 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	82
Initieel ingangsvermogen	100 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000


Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829163527799
Productnaam voor bestelling	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Product	8718291635277
Bestelcode	63527799
Local Code	BCP418W4000C20
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	910503703124
Netto gewicht (per stuk)	7,600 kg

Maatschets



Vaya

