ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	914 mm

ColorGraze MX Powercore

Color	ALU

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Potencia de entrada inicial	60 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	91000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C

Datos de producto

Código de producto completo	871829160371900
Nombre de producto del pedido	BCS459 9 RGB L914
EAN/UPC - Producto	8718291603719
Código de pedido	123-000079-10
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703268
Peso neto (pieza) SAP	3,800 kg
Número de catálogo	123-000079-10
Descripción del número de catálogo	ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Plano de dimensiones



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2021, Mayo 13 - Datos sujetos a cambios