

ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGB
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Difusão do facho da luz da luminária	15° x 30°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	305 mm
Cor	alumínio

ColorGraze QLX Powercore

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G


Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	408 lm
Potência de entrada inicial	15 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	91000


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829160405199
Nome de produto da encomenda	BCS467 15x30 RGB L305
EAN/UPC – Produto	8718291604051
Código de encomenda	123-000079-22
Código local	910503703349
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703349
Peso líquido (peça)	1,200 kg
Número de catálogo	123-000079-22
Descrição do número de catálogo	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Desenho dimensional



Graze



Graze

© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.