

ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Το ColorGraze QLX Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων μας που είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze RGB προσφέρουν πλούσια, κορεσμένα χρώματα και εφέ εναλλαγής χρωμάτων. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσόψεων ή επιφανειών. Το περίβλημα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και η απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής κάνουν τα φωτιστικά Graze εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Χρώμα πηγής φωτός	RGB
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	10° x 60°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση UL	UL and cUL mark

Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	100000 h
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 277 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι

ColorGraze QLX Powercore

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	1219 mm
Χρώμα	aluminium

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Πρότυπο κραδασμών	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Προστασία από κραδασμούς	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική ισχύς εισόδου	60 W


Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	80000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	80000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	91000

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C


Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829160387000
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCS467 10x60 RGB L1219
EAN/UPC	8718291603870
Κωδικός παραγγελίας	123-000079-36
Τοπικός κωδικός	BCS467RGB16L12
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	910503703363
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	4,700 kg
Αριθμός καταλόγου	123-000079-36
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

IP66

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Graze



Graze

ColorGraze QLX Powercore

© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
2021, Αύγουστος 17 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές