

ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze QLX Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGB ofrecen colores vivos y saturados, y efectos de cambio de color. Las múltiples longitudes de los sistemas, ángulos de haz, niveles de producción y niveles de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	10° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	100000 h

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato

ColorGraze QLX Powercore

Longitud	1219 mm
Color	aluminio

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Clasificación de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Información general

Potencia de entrada inicial	60 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	80000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	80000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	91000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Datos de producto


Código del producto completo	871829160387000
Nombre del producto del pedido	BCS467 10x60 RGB L1219
EAN/UPC: producto	8718291603870
Código del pedido	123-000079-36
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703363
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Número del catálogo	123-000079-36
Catalog Number Description	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

IP66

Plano de dimensiones



Graze



Graze

ColorGraze QLX Powercore

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2021, Agosto 17 - Datos sujetos a cambios