



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Ohjattava iW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	9° x 9°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Pituus	305 mm
--------	--------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Ottoteho alussa	15 W
-----------------	------

iW Graze QLX Powercore

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue -20 ... +50 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829160979799
Tilaustuotteen nimi BCS437 9/2700-6500 L305
EAN/UPC – tuote 8718291609797
Tilauskoodi 523-000079-20
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 4

SAP-materiaali 910503703664


SAP-nettopaino (kappale) 0,345 kg

Luettelonumero 523-000079-20

Luettelonumeron kuvaus iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Mittapiirros



Graze

