

eW Graze MX Powercore

Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	305 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	710 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	46,4 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Init. Color Rendering Index	>80
Moc znamionowa	15 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161019999
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS419 15x30/2700 L305
EAN/UPC - Produkt	8718291610199
Kod zamówienia	523-000080-06
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703693
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Numer katalogowy	523-000080-06
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne



BCS419 15x30/2700 L305

