

eW Graze MX Powercore

BCS419 30x60/5500 L609

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 50% del flujo lumínico	60000 h
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	609 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

eW Graze MX Powercore

Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Corr. inic. de temperatura de color	5500 K
Potencia de entrada inicial	28 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C

Datos de producto

Código de producto completo	871829161039799
Nombre de producto del pedido	BCS419 30x60/5500 L609
EAN/UPC - Producto	8718291610397
Código de pedido	523-000080-26
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703714
Peso neto (pieza) SAP	2,700 kg
Número de catálogo	523-000080-26
Descripción del número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

IP66

Plano de dimensiones



BCS419 30x60/5500 L609

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.