

eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon	
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	9° x 9°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	914 mm

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

eW Graze MX Powercore

Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2205 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	49,3 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Opprinnelig inngangseffekt	42 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161043400
Produktnavn for bestilling	BCS419 9/2700 L914
EAN/UPC – produkt	8718291610434
Bestillingskode	523-000080-30
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703718
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalognummer	523-000080-30
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

IP66

Målskisse



BCS419 9/2700 L914

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.