



eW Graze MX Powercore

BCS419 10x60/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	60000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	914 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

eW Graze MX Powercore


Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun vast. värilämpötila	5500 K
Ottoteho alussa	42 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161048900
Tilaustuotteen nimi	BCS419 10x60/5500 L914
EAN/UPC – tuote	8718291610489
Tilauskoodi	523-000080-35
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910503703723
SAP-nettopaino (kappale)	3,800 kg
Luettelonumero	523-000080-35
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Mittapiirros



BCS419 10x60/5500 L914

