

# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Código de familia de lámparas** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Color de la fuente de luz** | Blanco cálido |
| **Fuente de luz sustituible** | No |
| **Driver incluido** | Si |
| **Apertura de haz de luz de la luminaria** | 15° x 30° |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase I |
| **Marca CE** | Marcado CE |
| **Certificado UL** | UL/cUL |
| **Vida útil al 50% del flujo lumínico** | 60000 h |
| **Vida útil al 70% del flujo lumínico** | 60000 h |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 100-277 V |
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Regulable** | Si |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Aluminio extruído |
| **Material cubierta óptica/lente** | Policarbonato |
| **Longitud** | 914 mm |

# eW Graze MX Powercore

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Código de protección de entrada** | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| **Índice de protección frente a choque mecánico** | IK10 [ IK10] |
| **Estándar de vibración** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| **Índice de vibración** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
|---|---|
| **Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)** | 2130 lm |
| **Eficacia de la luminaria LED inicial** | 46,4 lm/W |
| **Corr. inic. de temperatura de color** | 2700 K |
| **Índice de reproducción cromática** | >80 |
| **Potencia de entrada inicial** | 42 W |


| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) | |
|---|---|
| **Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado** | 60000 |
| **Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado** | 60000 |
| **Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado** | 60000 |
| **Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado** | 60000 |

| Condiciones de aplicación | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -20 °C a +50 °C |

| Datos de producto | |
|---|---|
| **Código de producto completo** | 871829161049600 |
| **Nombre de producto del pedido** | BCS419 15x30/2700 L914 |
| **EAN/UPC - Producto** | 8718291610496 |
| **Código de pedido** | 523-000080-36 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 1 |
| **Material SAP** | 910503703724 |
| **Copiar Peso neto (pieza)** | 3,800 kg |
| **Número de catálogo** | 523-000080-36 |
| **Descripción del número de catálogo** | eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |




## Plano de dimensiones




**BCS419 15x30/2700 L914**

## eW Graze MX Powercore

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2022, Septiembre 15 - Datos sujetos a cambios