PHILIPS

Lighting

eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 50% del flujo lumínico	60000 h
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	914 mm

eW Graze MX Powercore

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1845 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	45,9 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	>80
Potencia de entrada inicial	42 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829161052600
Nombre de producto del pedido	BCS419 30x60/2700 L914
EAN/UPC - Producto	8718291610526
Código de pedido	523-000080-39
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703727
Copiar Peso neto (pieza)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000080-39
Descripción del número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Plano de dimensiones



BCS419 30x60/2700 L914

eW Graze MX Powercore

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2022, Septiembre 15 - Datos sujetos a cambios