

# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Код лампового семейства** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Цвет источника света** | Теплый белый |
| **Сменный источник света** | No |
| **Драйвер в комплекте** | Yes |
| **Распределение света светильника** | 30° x 60° |
| **Класс защиты по МЭК** | Класс безопасности I |
| **Маркировка CE** | CE mark |
| **Метка UL** | UL and cUL mark |
| **Срок службы до эффективности светоотдачи в 50%** | 60000 h |
| **Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%** | 60000 h |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | 100 to 277 V |
| **Входная частота** | 50–60 Hz |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|---|---|
| **Возможность изменения яркости света** | Yes |

| Механические компоненты и корпус | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Формованный алюминий |

# eW Graze MX Powercore

| | |
|---|---|
| **Материал оптической крышки/линзы** | Поликарбонат |
| **Длина** | 914 mm |

## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| **Код защиты от проникновения** | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK10 [ 20 J vandal-resistant] |
| **Стандарт вибрации** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| **Рейтинг вибростойкости** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Начальная светоотдача** | 1845 lm |
| **Начальная эффективность освещения светодиода** | 45,9 lm/W |
| **Нач. корр. цветовая температура** | 2700 K |
| **Нач. индекс цветопередачи** | >80 |
| **Начальная входная мощность** | 42 W |

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C** | 60000 |
| **Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C** | 60000 |
| **Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C** | 60000 |
| **Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C** | 60000 |

## Условия эксплуатации


| | |
|---|---|
| **Диапазон температуры окружающей среды** | -20 to +50 °C |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| **Полный код продукта** | 871829161052600 |
| **Название продукта для заказа** | BCS419 30x60/2700 L914 |
| **EAN/UPC — продукт** | 8718291610526 |
| **Код заказа** | 523-000080-39 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **Нумератор— упаковок на внешний короб** | 1 |
| **Материал (SAP)** | 910503703727 |
| **Вес нетто (шт.)** | 3,800 kg |
| **Номер по каталогу** | 523-000080-39 |
| **Номер по каталогу, описание** | eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |

IP66

## Чертеж размеров




BCS419 30x60/2700 L914

# eW Graze MX Powercore

© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2022, Сентябрь 15 - Данные для изменения