

eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Ohjattava eW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCC [Kirkas polykarbonaattikupu]
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	305 mm
Väri	Alumiini

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkivaltasuojaus]

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

eW Graze QLX Powercore

Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
LED-valaisimen tehokkuus alussa	60,5 lm/W
Alun vast. värilämpötila	2700 K
Ottoteho alussa	15 W


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161106699
Tilaustuotteen nimi	BCS427 10x60/2700 L305
EAN/UPC – tuote	8718291611066
Tilauskoodi	523-000081-03
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703750
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Luettelonumero	523-000081-03
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

IP66

Mittapiirros



BCS427 10x60/2700 L305

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.