



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности и с более низкими энергозатратами. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze QLX Powercore способен освещать более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 70% 100000 h	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цвет источника света	Теплый белый	Входное напряжение	100 to 277 V
Сменный источник света	No	Входная частота	50–60 Hz
Драйвер в комплекте	Yes	Системы управления и регулировка яркости света	
Тип оптического плафона/линзы	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]	Возможность изменения яркости света	Yes
Распределение света светильника	30° x 60°	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark		
Метка UL	UL and cUL mark		

eW Graze QLX Powercore

Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	305 mm
Цвет	Aluminum

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Начальная входная мощность	15 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
---	-------

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	87182916112799
Название продукта для заказа	BCS427 30x60/2700 L305
EAN/UPC — продукт	8718291611127
Код заказа	523-000081-09
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703756
Вес нетто (шт.)	1,200 kg
Номер по каталогу	523-000081-09
Номер по каталогу, описание	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров

