



eW Graze QLX Powercore

BCS427 60x30/5500 L305

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que proporcione luz de calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Color de la fuente de luz	Blanco frío	Controles y regulación	
Fuente de luz sustituible	No	Regulable	Si
Driver incluido	Si	Mecánicos y de carcasa	
Tipo lente/cubierta óptica	PCC [Policarbonato transparente]	Material de la carcasa	Aluminio extruído
Apertura de haz de luz de la luminaria	60° x 30°	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Longitud	305 mm
Marca CE	Marcado CE	Color	ALU
Certificado UL	UL/cUL		
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h		
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	100-277 V		

eW Graze QLX Powercore

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Corr. inic. de temperatura de color	5500 K
Potencia de entrada inicial	15 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829161117299
Nombre de producto del pedido	BCS427 60x30/5500 L305
EAN/UPC - Producto	8718291611172
Código de pedido	523-000081-14
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703761
Peso neto (pieza) SAP	1,200 kg
Número de catálogo	523-000081-14
Descripción del número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Plano de dimensiones



BCS427 60x30/5500 L305

