



eW Graze EC Powercore

BCS428 4000 L1219

eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Algunos detalles arquitectónicos exteriores requieren que el volumen se llene con una luz de bordes difuminados. En Graze EC Powercore se aúna este tipo de flujo con el reconocido y duradero diseño de la gama de productos Graze Powercore, y con bajo consumo de energía.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Si
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz sustituible	No	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Driver incluido	Si	Material óptico	PC
Tipo lente/cubierta óptica	PCF [Esmerilado de policarbonato]	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Apertura de haz de luz de la luminaria	90° x 90°	Longitud	1219 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Color	ALU
Marca CE	Marcado CE	Aprobación y aplicación	
Certificado UL	UL/cUL	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Vida útil al 70% del flujo lumínico	36000 h	Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	100-277 V		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

eW Graze EC Powercore

Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	87
Potencia de entrada inicial	60 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	36000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829161203200
Nombre de producto del pedido	BCS428 4000 L1219
EAN/UPC - Producto	8718291612032
Código de pedido	523-000082-10
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703817
Peso neto (pieza) SAP	4,700 kg
Número de catálogo	523-000082-10
Descripción del número de catálogo	eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones

