ColorGraze MX4 Powercore

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance. As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGBW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]
Difusão do facho da luz da luminária	9° x 9°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	1219 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraze MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número do registro EPREL	887831

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	2620 lm
Eficiência da luminária LED inicial	36,3 lm/W
Potência de entrada inicial	74 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	75000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	65000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871829161962800
Nome de produto da encomenda	BCS559 9 RGBW L1219
EAN/UPC – Produto	8718291619628
Código de encomenda	423-000001-15
Código local	910503704696
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503704696
Copiar peso líquido (peça)	4,700 kg
Número de catálogo	423-000001-15
Descrição do número de catálogo	ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

IP66

Desenho dimensional



BCS559 9 RGBW L1219

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.