



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance. As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGBA
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]
Difusão do fecho da luz da luminária	9° x 9°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	305 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGraz

Número do registro EPREL	887714
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	566 lm
Eficiência da luminária LED inicial	31,2 lm/W
Potência de entrada inicial	18.5 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	75000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	65000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161987199
Nome de produto da encomenda	BCS559 9 RGBA L305
EAN/UPC – Produto	8718291619871
Código de encomenda	423-000002-00
Código local	910503704702
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503704702
Copiar peso líquido (peça)	1,200 kg
Número de catálogo	423-000002-00
Descrição do número de catálogo	ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional

