

ColorGraze MX4 Powercore

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGBA
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PC [Policarbonato]
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	609 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGraze MX4 Powercore

Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro EPREL	887720

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1160 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	31,2 lm/W
Potencia de entrada inicial	37 W


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	75000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	65000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829161992599
Nombre de producto del pedido	BCS559 9 RGBA L609
EAN/UPC - Producto	8718291619925
Código de pedido	423-000002-05
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503704707
Copiar Peso neto (pieza)	2,598 kg
Número de catálogo	423-000002-05
Descripción del número de catálogo	ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

IP66

Plano de dimensiones



BCS559 9 RGBA L609

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.