



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance; As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGBA
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]
Difusão do fecho da luz da luminária	9° x 9°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	609 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G


ColorGraz e MX4 Powercore

Número do registro EPREL	887720
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1160 lm
Eficiência da luminária LED inicial	31,2 lm/W
Potência de entrada inicial	37 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminária - 50% a 25°C reportada	75000
Manutenção luminária - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminária 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminária - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção luminária 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminária - 70% a 50°C reportada	65000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161992599
Nome de produto da encomenda	BCS559 9 RGBA L609
EAN/UPC - Produto	8718291619925
Código de encomenda	423-000002-05
Código local	910503704707
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503704707
Copiar peso líquido (peça)	2,598 kg
Número de catálogo	423-000002-05
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional



BCS559 9 RGBA L609

