



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Si
Color de la fuente de luz	RGBA	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz sustituible	No	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Driver incluido	Si	Material óptico	PC
Tipo lente/cubierta óptica	PC [Policarbonato]	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Longitud	609 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Aprobación y aplicación	
Marca CE	Marcado CE	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Certificado UL	UL/cUL	Clase de eficiencia energética	G
Operativos y eléctricos		Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Tensión de entrada	100-277 V	Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

ColorGrazе MX4 Powercore

Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro EPREL	887723

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1094 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	27 lm/W
Potencia de entrada inicial	37 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	7500
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	65000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Datos de producto

Código de producto completo	871829161995699
Nombre de producto del pedido	BCS559 30x60 RGBA L609
EAN/UPC - Producto	8718291619956
Código de pedido	423-000002-08
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503704710
Copiar Peso neto (pieza)	2,700 kg
Número de catálogo	423-000002-08
Descripción del número de catálogo	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones

