

ColorGraze MX4 Powercore

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance;As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGBA
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]
Difusão do facho da luz da luminária	30° x 60°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	609 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGraze MX4 Powercore

Número do registro EPREL	887723

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1094 lm
Eficiência da luminária LED inicial	27 lm/W
Potência de entrada inicial	37 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	7500
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	65000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871829161995699
Nome de produto da encomenda	BCS559 30x60 RGBA L609
EAN/UPC – Produto	8718291619956
Código de encomenda	423-000002-08
Código local	910503704710
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503704710
Copiar peso líquido (peça)	2,700 kg
Número de catálogo	423-000002-08
Descrição do número de catálogo	ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

IP66

Desenho dimensional



BCS559 30x60 RGBA L609

© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.