



Fresh Food, pendant

PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED module, system flux 1900 lm, Свежее мясо, Источник питания (Вкл./Выкл.), Широкий световой пучок, Серый

Владельцы магазинов хотят создать привлекательную атмосферу и повысить продажи благодаря правильному освещению, способствующему выгодному представлению товаров. Помимо этого, они стремятся сократить текущие расходы (на электроэнергию и техобслуживание). Fresh Food Pendant отвечает этим ожиданиям в полном объеме, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных технологий и современному дизайну.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Маркировка CE	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.	Гарантийный период	5 лет
Драйвер в комплекте	Да	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Сертификат ENEC	-
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Технические характеристики освещения			
		Светоотдача	1 900 лм
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	3100 K
		Эффективность (номинальная) (ном.)	53 лм/Вт
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Код семейства продуктов	PT570P [Fresh Food Pendant]		

Fresh Food, pendant

Цвет источника света	Свежее мясо
Оптический тип	Широкий световой пучок
Светораспределение светильника	54°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	20 A
Время пуска	0,25 ms
Энергопотребление	36 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	-
Кабель	Кабель 2,5 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	32

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 до +25 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	246 мм
Общий диаметр	400 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.40, 0.33) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR
Полное название продукта	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR
Полный код продукта	871829193757900
Код заказа	910503706548
Материал № (12NC)	910503706548
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291937579
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291937579

Чертеж размеров



Fresh Food, pendant

