



Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT70W K II OR GB FM GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 70 W, CT-POT abierto, Cierre/difusor de vidrio

Iridium es una familia de luminarias para el alumbrado viario diseñada para tres aplicaciones principales: zonas residenciales y carreteras secundarias, vías principales y autopistas. Su modularidad permite integrar nuevos componentes ópticos o electrónicos para adaptarse a la constante evolución del alumbrado viario y responder así, por ejemplo, a la creciente demanda de luz blanca y controles. Iridium garantiza un bajo coste de propiedad gracias a su óptica superior, a la capacidad de regulación y telegestión, y a la facilidad de instalación y mantenimiento. La familia de luminarias Iridium incluye las versiones CosmoPolis y LED. Se encuentra disponible en cuatro tamaños –para alturas de montaje de 3,5 y 12 mm–, y es apta tanto para el montaje de acceso lateral como de tipo post-top. Una gama completa de soportes garantizan la uniformidad visual entre la columna y la luminaria de suaves formas redondeadas, lo que convierte a Iridium en una solución total. Todas las luminarias Iridium son completamente reciclables; sólo la lámpara y el balasto se reciclan por separado.

Datos del producto

Información general			
Código de familias de lámparas	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	5°
Equipo	CONV [Convencional]	Tipo de cubierta óptica	Cierre/difusor de vidrio
Código de gama de producto	SGS252 [IRIDIUM]	Tipo de óptica exterior	CT-POT abierto
Marca CE	Si	Operativos y eléctricos	
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Tensión de entrada	230 V
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	70 W
Post-top en ángulo de inclinación estándar	5°	Cable	-

Iridium SGS252/452


Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	-
Altura global	219 mm
Color de los componentes	-

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SGS252 CDO-TT70W K II OR GB FM GR SND

Nombre completo del producto	SGS252 CDO-TT70W K II OR GB FM GR SND
Full EOC	871794386531400
Código de pedido	86531400
Código 12NC	910503770118
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943865314
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8717943865314

Plano de dimensiones



Product	A
SGS252 CDO-TT70W K II OR GB FM GR SND	219 mm

