

# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T100W K II OR FG FM GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, CT-POT abierto, Cristal plano

Iridium es una familia de luminarias para el alumbrado viario diseñada para tres aplicaciones principales: zonas residenciales y carreteras secundarias, vías principales y autopistas. Su modularidad permite integrar nuevos componentes ópticos o electrónicos para adaptarse a la constante evolución del alumbrado viario y responder así, por ejemplo, a la creciente demanda de luz blanca y controles. Iridium garantiza un bajo coste de propiedad gracias a su óptica superior, a la capacidad de regulación y telegestión, y a la facilidad de instalación y mantenimiento. La familia de luminarias Iridium incluye las versiones CosmoPolis y LED. Se encuentra disponible en cuatro tamaños –para alturas de montaje de 3,5 y 12 mm–, y es apta tanto para el montaje de acceso lateral como de tipo post-top. Una gama completa de soportes garantizan la uniformidad visual entre la columna y la luminaria de suaves formas redondeadas, lo que convierte a Iridium en una solución total. Todas las luminarias Iridium son completamente reciclables; sólo la lámpara y el balasto se reciclan por separado.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Código de familias de lámparas** | SON-T [SON-T] |
| **Equipo** | CONV [Convencional] |
| **Fotocélula** | - |
| **Código de gama de producto** | SGS253 [IRIDIUM] |
| **Control integrado** | - |
| **Marca CE** | Sí |
| **Certificado ENEC** | Certificado ENEC |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Post-top en ángulo de inclinación estándar** | 5° |
| **Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar** | 5° |
| **Tipo de cubierta óptica** | Cristal plano |
| **Tipo de óptica exterior** | CT-POT abierto |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 230 V |
| **Consumo de energía** | 100 W |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Color de la carcasa** | Gris |

# Iridium SGS253/453

| | |
|---|---|
| **Altura global** | 190 mm |
| **Color de los componentes** | - |


## Aprobación y aplicación

| | |
|---|---|
| **Código de protección de entrada** | IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| **Índice de protección frente a choque mecánico** | IK08 [5 J resistente al vandalismo] |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase II |

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Nombre de producto del pedido** | SGS253 SON-T100W K II OR FG FM GR SND |
| **Nombre completo del producto** | SGS253 SON-T100W K II OR FG FM GR SND |
| **Full EOC** | 871794386562800 |
| **Código de pedido** | 86562800 |
| **Código 12NC** | 910503773218 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC - Producto/Caja** | 8717943865628 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 1 |
| **Embalaje con código EAN/UPC** | 8717943865628 |

## Plano de dimensiones




| Product | A |
|---|---|
| SGS253 SON-T100W K II OR FG FM GR SND | 190 mm |

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.