




TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP

4, TL5, 14 W, 840 neutrální bílá, Elektronický, vysokofrekvenční, Vysoce lesklá optika, dvojitá parabolická uzavřená, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Svítlidlo TBS165 je navrženo tak, aby plnilo potřeby úsporného základního osvětlení. Umožňuje šetřit energii tím, že zastaralé elektromagnetické instalace nahradí technologií Philips TL5. Řada TBS165 využívá inovativní speciální optiku TL5, možnost výběru předřadníků, čidla (detekce přítomnosti, regulace podle denního světla) a nouzové osvětlení. Lze ji využít pro široké spektrum možností celkového osvětlení včetně kanceláří, chodeb, škol a obchodů (supermarkety, obchody pro kutily). Díky kombinaci vysokofrekvenčních předřadníků, čidel a světelných zdrojů MASTER TL5 lze dosahovat značné úspory energie. Zápustné svítidlo s nízkou výškou je vhodné pro stropy s viditelnými nosíky. K pohodlné montáži přispívá i skutečnost, že svítidlo není třeba otevírat, protože jsou v něm světelné zdroje již nainstalovány a připojení lze provést zvenčí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optiky	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Vysoce lesklá optika, dvojitá parabolická uzavřená	
Předřadník	HF [Elektronický, vysokofrekvenční]		
Značka CE	Ano		
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy		
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Počet světelných zdrojů	4	Vstupní napětí	220 až 240 V
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Spotřeba energie	14 W
		Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
		Certifikace a použití	
		Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

TBS165

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP
Celý název výrobku	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP

Full EOC	871869606624900
Objednací kód	06624900
Číslo materiálu (12NC)	910503910009
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696066249
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696066249

Rozměrové výkresy

