



Pentura Mini LED

BN132C LED6S/840 PSU L600

LED Medium Power, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione (On/Off)

Pentura Mini LED è un apparecchio d'illuminazione estremamente compatto che offre i vantaggi di risparmio energetico della tecnologia LED, abbinati ad eccellenti performance di illuminazione: luce brillante e uniforme con una buona resa dei colori. Pentura Mini LED è molto semplice da installare, anche in spazi ridotti. Grazie al driver integrato e al collegamento elettrico continuo, il tempo d'installazione è ridotto al minimo. Il prodotto viene fornito con cavo di alimentazione, clip di montaggio e accessori di connessione. I sottili attacchi terminali riducono al minimo i punti d'ombra tra i prodotti, consentendo ai clienti di creare linee di luce ininterrotte.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED-MP [LED Medium Power]	Marchio CE	Si
Sorgente luminosa sostituibile	No	Periodo di garanzia	3 anni
Numero di riduttori	1 unità	Marchio di infiammabilità	-
Unità elettrica/alimentatore	-	Marchio ENEC	-
Driver incluso	Si	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Conformità a RoHS EU	Si
Lighting Technology	LED	Dati tecnici di illuminazione	
		Flusso luminoso	650 lm
		Temperatura del colore correlata	4000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
		Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	- °
		Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro

Pentura Mini LED

Tipo di ottica	-
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	135°
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	2 A
Tempo di spunto	3,2 ms
Consumo energetico	7 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	180
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	598 mm
Larghezza complessiva	22 mm
Altezza complessiva	34 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	34 x 22 x 598 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP40 [Protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0.2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.39, 0.38) SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L65
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BN132C LED6S/840 PSU L600
Nome completo prodotto	BN132C LED6S/840 PSU L600
Full EOC	871869607247999
Codice d'ordine	07247999
Codice materiale (12NC)	910503910160
Codice locale	07247999
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696072479
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8718696072578

Disegno tecnico



Pentura Mini LED

