

ClearAccent

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analog, Symmetrisk, Hvit

ClearAccent er et utvalg av grunnleggende innfelte armaturer som er utformet for å erstatte halogenbaserte armaturer. Den rimelige prisen og det høye lumen/watt-forholdet gjør det enkelt å bestemme seg for å bytte til LED. Armaturen har kompakt design og en innebygget driver, og den egner seg for mange forskjellige bruksområder. Dimensjonene på festehullet er i tråd med den gamle halogenbaserte standarden på 68 mm, noe som gjør ettermontering mulig. Skrukontakter gir enkel og rask montering. Disse spotlights er i samsvar med IC.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Forkobling	-
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Lysytelse	500 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Symmetrisk
Armatur lysstråle spredning	36°

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	0 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Kontrollgrensesnitt	Analog
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

ClearAccent


Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	55 mm
Total bredde	55 mm
Total høyde	55 mm
Total diameter	75 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	55 x 55 x 55 mm


Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
Fullstendig produktnavn	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
Full EOC	871869607267799
Lokal kodebeskrivelse	3253960
Bestillingskode	07267799
Materialenr. (12NC)	910503910182
Lokal bestillingskode	3253960
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696072677
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8718696072714

Målskisse





© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.