

CityCharm Cordoba

BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1

CityCharm Cordoba, 15, LED module, system flux 3000 lm, LED, 730 varmhvit, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, 220 til 240 V, 50 to 60 Hz, Sikkerhetsklasse II, Symmetrisk, Kule/deksel av polykarbonat, Grå, Konstant lyseffekt, Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus, Kabel, 6,0 m uten plugg, Plugg for diameter 60 mm

CityCharm Cordoba er designet for bruk i urbane områder der det er viktig med komfortabel belysning, stemning og design. Armaturen har et diskret utseende som gjør den til en fremtidsrettet armatur, perfekt for boligområder, parker, gangveier og sykkelstier der det er viktig med visuell komfort og maksimal effektivitet. CityCharm gir deg valget mellom to ikoniske design (Cordoba og Cone) og en rekke tilbehør, slik at du kan skape en belysningsløsning med ditt eget særpreg, både om dagen og om natten. CityCharm-armaturer er også tilgjengelige som et komplett sett der du kan velge dedikerte stolper og braketter.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	CG30 [LED module, system flux 3000 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	EB [Elektronisk]
Driver inkludert	Ja
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene

Light source engine type	LED
Produktseriekode	BDS490 [CityCharm Cordoba]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
Innebygd styring	Konstant lyseffekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke

CityCharm Cordoba

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0,03
Lysytelse	2 543 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	113 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Antall lyskilder	15
Lyskildefarge	730 varmhvit
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Armatur lysstråle spredning	360°
Optikktype utendørs	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	18 W
Average CLO power consumption	20.2 W
Strømforbruk (CLO)	22.5 W
Startstrøm	27 A
Innløpstid	15 ms
Effektforbruk	22,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.96
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel, 6,0 m uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	26

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–40 til +50 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Ja

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Plugg for diameter 60 mm
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	529 mm
Total diameter	556 mm
Effektivt prosjektert område	0,1124 m²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Sustainability rating	Lighting for circularity
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.430, 0.400) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L100

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1
Fullstendig produktnavn	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1
Full EOC	871869693924600
Bestillingskode	910505017429
Materialenr. (12NC)	910505017429
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696939246
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696939246

CityCharm Cordoba

Målskisse

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.