



Maxos TL5 štandardný lištový systém

4MX656 491 7x1.5 SI

MAXOS TST5, Strieborná

Lištový žlab spája dve funkcie: prvou je robustná montážna lišta na uchytenie elektrických jednotiek a druhou je teleso obsahujúce elektrické napájacie káble. Všetky časti žlabu sú z pozinkovanej ocele bielej, alebo striebornej farby povrchu. K dispozícii sú v špeciálne v TL5 dĺžkách 1, 2, alebo 3 elektrických jednotiek 49 W (35 W/80 W) a 54 W (28 W). Plochý kábel (5-, alebo 7-žilový), alebo dva ploché káble (2 x 5-, alebo 2 x 7-žilový) sú integrované do žlabu a zabezpečujú (v kombinácii s integrovaným fázovým prepínačom a svorkovnicami) bezpečné a správne prekáblovanie. 7-žilový kábel sa používa pri riadení osvetlenia, alebo núdzovom osvetlení pre elektrické jednotky, ktoré sú vybavené núdzovou batériou. Dvojité prekáblovanie (2 x 5-, alebo 2 x 7-žilové) je potrebné na zabezpečenie úplne samostatného napájania elektrických jednotiek. Dvojité prekáblovanie sa väčšinou používa pre centrálnu núdzovú batériu, alebo samostatné spínanie. A preto nie sú potrebné žiadne ďalšie svorkovnice, ani kabeláž. Pri závesných svetelných radoch sú žlaby pripojené pomocou integrovaného elektrického konektora a robustnej externej mechanickej spojky (dodávanej v rámci príslušenstva). Povrchovo montované svetelné rady využívajú rovnaký integrovaný elektrický konektor a vnútornú spojku (príslušenstvo). Na vrchnej strane lišty sú vyrážacie otvory, ktoré umožňujú vstup pre prídavný kábel. Žlab je k dispozícii so širokou škálou vymeniteľných častí, ktoré optimalizujú jeho flexibilitu. Pevná konštrukcia žlabov a spojok umožňuje rozstupy závesov od 3.4 do 5 m. Základné príslušenstvo pre Maxos TL-D žlaby sa môže použiť pre TL5 žlaby.

Údaje o produkte

Maxos TL5 štandardný lištový systém

Všeobecné informácie

Kód radu produktov	4MX656 [MAXOS TST5]
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Strieborná
Celková dĺžka	1 479 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	4MX656 491 7x1.5 SI
Úplný názov produktu	4MX656 491 7x1.5 SI
Úplný kód produktu	403073258397399
Objednávkový kód	58397399
Č. materiálu (12NC)	910635126126
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	4030732583973
Čitateľ – počet balení v krabici	2
EAN/UPC – balenie	4030732198726

Rozmerový obrázok

