



CoreLine Canalina

LL123X 5C6 9

CoreLine Trunking

Che si tratti di una nuova struttura o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. Il nuovo sistema a fila continua CoreLine può essere utilizzato per sostituire gli apparecchi per illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Angolo	-
Colore accessori	Bianco
Codice famiglia prodotto	LL123X [CoreLine Trunking]
Marchio ENEC	Marchio ENEC

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	1.730 mm
Larghezza complessiva	81 mm
Altezza complessiva	43 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	43 x 81 x 1730 mm
Materiale	Acciaio

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LL123X 5C6 9
Nome completo prodotto	LL123X 5C6 9
Full EOC	871829190797800
Codice d'ordine	90797800
Codice materiale (12NC)	910925683072
Codice locale	90797800
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291907978
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718291907978

Disegno tecnico

