

Selenium

SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60

Selenium LED, SON-T, 250 W, Électronique régulation DALI, Classe de sécurité II, Vasque/cache en polycarbonate, Universel pour diamètre 48 à 60 mm

Selenium, luminaires d'éclairage public de Philips, s'inscrit dans la longue tradition d'appareils d'éclairage à la fois efficaces, fiables et ergonomiques. Grâce à sa ligne sobre, Selenium se prête à de nombreuses applications d'éclairage routier, comme par exemple les autoroutes, voies principales et secondaires, routes de campagne, croisements, giratoires, etc. La conception de Selenium est telle qu'il est très facile de l'installer et d'en assurer la maintenance. Selenium se distingue par ses matériaux de grande qualité qui en font un luminaire résistant à l'épreuve du temps. Avec le système de bi-puissance Chronosense, Selenium permet de faire de réelles économies d'énergie tout en réduisant le niveau d'éclairement lorsque la densité du trafic est faible. Les nuisances lumineuses occupent une place de plus en plus importante dans la vie urbaine contemporaine : il est donc nécessaire de les limiter. Utilisé en position horizontale avec le verre plat, le luminaire Selenium n'émet aucun flux lumineux vers le haut.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]
Culot	E40 [E40]
Appareillage	EBD [Électronique régulation DALI]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	BGP340 [Selenium LED]
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-

Données techniques de l'éclairage	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate

Selenium

Type d'optique d'extérieur	T-POT ouvert

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	250 W

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 48 à 60 mm


Approbation et application

Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit

Nom du produit de la commande	SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60
Nom de produit complet	SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60
Code EOC	871829105987500
Code de commande	05987500
Code 12NC	910925723712
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291059875
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291059875

Schéma dimensionnel



Product
SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.