

# High Power GearUnits

## ECP330 MHN-LA2000W 360-415V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 2000 W, 2166 W

Philips är ett av få företag som kan erbjuda kompletta lösningar för strålkastarsystem: strålkastare, innehållande armatur, ljuskälla och driftdonsenhet.Våra innovativa driftdonsenheter för höga effekter är utvecklade för att uppfylla behovet av en kompakt driftdonslösning som är helt installationsklar. Driftdonsenheterna med högeffekt är avsedda för användning i kombination med strålkastare anpassade för HID-ljuskällor och som inte kan integreras med elektriska komponenter på grund av det begränsade utrymmet eller de höga temperaturerna. En driftdonsenhet innehåller alla elektriska komponenter (driftdon, tändare, kondensatorer), kablage och kopplingsplintar som behövs för tändning och stabil drift för ljuskällan med kontrollerad ström. Driftdonsenheter för höga effekter finns i utförande IP20 (ECB330) och IP65 (ECP330). Nu finns även en elektronisk enhet för flimmerfritt ljus (EMC330) tillgänglig i IP20-utförande. Den fungerar med ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W och MVF404 MHN-SE 2000 W. Den elektroniska enheten eliminerar flimmereffekt och garanterar perfekt bild även med superslowmotion-kameror.

### Produktdata

| Allmän information | |
|---|---|
| **Lampfamiljskod** | MHN-LA [MASTER MHN-LA] |
| **Antal driftdonsenheter** | 1 enhet |
| **Driftdon** | CONV [Traditionell] |
| **Produktfamiljskod** | ECP330 [GearUnits] |
| **Värdetrappa** | Prestanda |
| **CE-märkning** | Ja |
| **Säkerhetsmärkning, antändlighet** | För montering på normalantändliga ytor |
| **ENEC-märkning** | - |

| Drift och elektricitet | |
|---|---|
| **Ingångsspänning** | 360–415 V |
| **Line Frequency** | 50 Hz |
| **Effektförbrukning** | 2 000 2 166 W |
| **Anslutning** | Skruvkopplingsplint, 3-polig |

| Temperatur | |
|---|---|
| **Omgivningstemperatur** | –30 till +55 °C |

# High Power GearUnits


| Styrenheter och dimring | |
|---|---|
| **Dimbar** | Nej |

| Mekanik och armaturhus | |
|---|---|
| **Armaturhusets material** | Aluminium |
| **Armaturhusets färg** | Silver |

| Användning och godkännande | |
|---|---|
| **Kod för kapslingsklass** | IP65 [Dammtät, strålskyddad] |
| **Skyddskod för mekanisk påverkan** | IK10 [20 J slagtålig/slagsäker] |
| **Energieffektivitetsindex** | A3 |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Beställningsproduktnamn** | ECP330 MHN-LA2000W 360-415V |
| **Fullständigt produktnamn** | ECP330 MHN-LA2000W 360-415V |
| **Full EOC** | 871829106299800 |
| **Beställningsnummer** | 06299800 |
| **Materialnummer (12NC)** | 910925728312 |
| **SAP-Räknare – Antal per förpackning** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/fodral** | 8718291062998 |
| **Räknare - antal förpackningar per kartong** | 1 |
| **EAN/UPC - Hölje** | 8718291062998 |

## Måttskiss




© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.