

TBS165

TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC

TBS165, 4, 14 W, 840 bianco neutro, Reattore alta frequenza Performer HFP, Ottica lucida doppia parabolica chiusa, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3, Connettore a pressione e scarico di trazione

Philips Basic TBS165 è una gamma di apparecchi modulari destinati all'installazione in moduli da 600 mm su controsoffitti con profili a vista. Utilizzato con reattori ad alta frequenza e lampade Philips MASTER TL5 in sostituzione dei vecchi sistemi elettromagnetici, Basic TBS165 consente di ottenere un significativo risparmio energetico. Con un'altezza di soli 55 mm e un bordo estremamente piatto, questo apparecchio di forma quadrata è adatto ad applicazioni di illuminazione generale in uffici, scuole e punti vendita (supermercati, negozi per il fai-da-te). Grazie al suo peso leggero, al connettore esterno e alle lampade premontate, Basic TBS165 consente la massima semplicità e rapidità in fase di installazione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Attacco	G5 [G5]
Unità elettrica/alimentatore	HFP [Reattore alta frequenza Performer HFP]
Codice famiglia prodotto	TBS165 K [TBS165]
Controllo integrato	-
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	4
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Ottica lucida doppia parabolica chiusa

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	14 W
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione

TBS165

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Alluminio
Colore alloggiamento	Bianco

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Nome completo prodotto	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Full EOC	871829105338500
Codice d'ordine	05338500
Codice materiale (12NC)	910925760012
Codice locale	05338500
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291053385
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718291053385

Disegno tecnico



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.