



# CoreLine Canalina

## LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH

CoreLine Trunking, 3, LED Module, system flux 8000 lm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, DA45 (doppio asimmetrico), Cablaggio passante 7 fasi, Bianco

Che si tratti di una nuova struttura o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. Il nuovo sistema a fila continua CoreLine può essere utilizzato per sostituire gli apparecchi per illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada          | LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codice famiglia prodotto                | LL121X [CoreLine Trunking]                          |
| Sorgente luminosa sostituibile   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lighting Technology                     | LED                                                 |
| Numero di riduttori              | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marchio CE                              | Si                                                  |
| Driver incluso                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periodo di garanzia                     | 5 anni                                              |
| Cablaggio passante alimentazione | Cablaggio passante 7 fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marchio di infiammabilità               | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Note                             | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. | Marchio ENEC                            | Marchio ENEC                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Test filo incandescente                 | Temperatura 650 °C, durata 5 s                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conformità a RoHS EU                    | Si                                                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dati tecnici di illuminazione           |                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Flusso luminoso                         | 8.000 lm                                            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temperatura del colore correlata        | 4000 K                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 148 lm/W                                            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indice di resa cromatica (CRI)          | ≥80                                                 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numero di sorgenti luminose             | 3                                                   |

## CoreLine Canalina

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 °                     |
| Colore sorgente luminosa                          | 840 bianco neutro         |
| Tipo di ottica                                    | DA45 (doppio asimmetrico) |
| Tipo copertura ottica                             | -                         |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 98° x 104°                |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | Not applicable            |

### Funzionamento e parte elettrica

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V       |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz          |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W                  |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                  |
| Corrente di spunto                                                | 22 A                 |
| Tempo di spunto                                                   | 0,275 ms             |
| Consumo energetico                                                | 54 W                 |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.97                 |
| Connezione                                                        | Unità di connessione |
| Cavo                                                              | -                    |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24                   |

### Temperatura

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Range temperatura ambiente | Da -20 a +35 °C |
|----------------------------|-----------------|

### Controlli e dimmerazione

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimmerabile                           | Sì                                          |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione con interfaccia DALI |
| Controlli e interfacce                | DALI                                        |
| = Emissione luminosa costante         | No                                          |

### Meccanica e corpo

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Materiale del corpo              | Acciaio     |
| Materiale del riflettore         | -           |
| Materiale ottico                 | Acrilato    |
| Materiale copertura ottica/lenti | Acrilato    |
| Materiale fissaggio              | Acciaio     |
| Colore alloggiamento             | Bianco      |
| Finitura copertura ottica/lenti  | Smerigliata |
| Lunghezza complessiva            | 1.730 mm    |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Larghezza complessiva                         | 95 mm             |
| Altezza complessiva                           | 52 mm             |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 52 x 95 x 1730 mm |

### Approvazione e applicazione

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento I                       |

### Performance iniziale (conforme a IEC)

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-1%                |
| Cromaticità iniziale          | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10%               |

### Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L80 |

### Condizioni di applicazione

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C |
| Livello massimo di attenuazione     | 1%    |
| Adatto per la commutazione casuale  | No    |

### Dati del prodotto

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH |
| Nome completo prodotto                      | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH |
| Full EOC                                    | 871869638137300                    |
| Descrizione codice locale                   | 96381373                           |
| Codice d'ordine                             | 38137300                           |
| Codice materiale (12NC)                     | 910925864017                       |
| Codice locale                               | 96381373                           |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                  |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696381373                      |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                  |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696381373                      |

## CoreLine Canalina

### Disegno tecnico

