



CoreLine Carril

LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH

CoreLine Trunking, 6, LED module, system flux 16000 lm, Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI, Espejo asimétrico, Cableado de paso de 7 fases, Blanco

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo carril de la gama de productos CoreLine LED se puede utilizar para sustituir la iluminación general, con mínimo mantenimiento y fácil instalación.

Datos del producto

Información general		Lighting Technology	
Código de familias de lámparas	LED160S [LED module, system flux 16000 lm]	Marca CE	Si
Fuente de luz sustituible	No	Período de garantía	3 + 2 años a partir del registro
Número de unidades de equipo	2 unidades	Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Driver incluido	Si	Certificado ENEC	Certificado ENEC
Cableado de paso	Cableado de paso de 7 fases	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s
Comentarios	* -Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.	Conforme con EU RoHS	Si
Código de gama de producto	LL120X [CoreLine Trunking]	Datos técnicos de la luz	
		Flujo luminoso	16.000 lm
		Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	148 lm/W
		Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
		Número de fuentes de luz	6
		Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
		Color de la fuente de luz	840 blanco neutro

CoreLine Carril

Tipo de óptica	Espejo asimétrico
Tipo de cubierta óptica	-
Apertura del haz de luz de la luminaria	60° x 120°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Corriente de arranque	22 A
Tiempo de irrupción	0,275 ms
Consumo de energía	108 W
Factor de potencia (fracción)	0.97
Conexión	Unidad de conexión de 7 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	-
Material óptico	Acrilato
Material del cierre óptico/lente	Acrilato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Esmerilado
Longitud global	3.450 mm
Anchura global	95 mm

Altura global	52 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	52 x 95 x 3450 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-2%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L80

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	1%
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH
Nombre completo del producto	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH
Full EOC	871869638138000
Código de pedido	38138000
Código 12NC	910925864018
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696381380
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718696381380

Plano de dimensiones



