

# Maxos fusion

## LL512T 7 BK

Maxos fusion Rail, Czarny

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetlówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, porzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Wymienne źródło światła** | Nie |
| **W zestawie sterownik** | Nie |
| **Kolor akcesorium** | Czarny |
| **Rodzina produktów** | LL512T [Maxos fusion Rail] |
| **Tier** | Specyfikacja |
| **Znak CE** | Znak CE |
| **Okres gwarancji** | 5 lat |

| | |
|---|---|
| **Oznaczenie palności** | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| **Oznaczenie ENEC** | Znak ENEC |
| **Test rozżarzonym drutem** | Temperatura 850°C, czas 30 s |
| **Zgodność z normą UE RoHS** | Tak |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |

# Maxos fusion

| | |
|---|---|
| **Połączenie** | Złącze wewnętrzne |

### Temperatura

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatur otoczenia** | Od -10°C do +35°C |

### Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| **Materiał mocowania** | Stal nierdzewna |
| **Kolor Korpusu** | Czarny |
| **Całkowita długość** | 1 138 mm |
| **Całkowita szerokość** | 62 mm |
| **Całkowita wysokość** | 42 mm |
| **Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)** | 42 x 62 x 1138 mm |
| **Materiał** | Stal |


### Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| **Mech. kod ochrony przed uderzeniami** | IK02 [0,2 J standardowa] |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |

### Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | LL512T 7 BK |
| **Pełna nazwa produktu** | LL512T 7 BK |
| **Full EOC** | 871869639748099 |
| **Kod zamówienia** | 39748099 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 910925864269 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8718696397480 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 10 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8718696383872 |

## Rysunki techniczne




© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.