



# 3-krets, firkantet RCS750

## RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

### 3-faset skinne

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringsstilbehør.

### Produktdata


Generell informasjon	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Opphengstilbehør	No [ - ]
Mekanisk tilbehør	No [ - ]
Tilbehørsfarge	Sort
Drift og elektrisk	
Elektrisk tilbehør	No [ - ]
Krets	3C [ 3-faset skinne]
Mekanisk og innfatning	
Total lengde	3000 mm
Lengde	3000 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP30 [ Verktøybeskyttet]
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871155979853000
Produktnavn for bestilling	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
EAN/UPC – produkt	8711559798530
Bestillingskode	79853000
El-nummer	3353928
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910930013418

## 3-krets, firkantet RCS750

Nettvekt (stykk)	2,600 kg
------------------	----------

### Målskisse



3-circuit square RCS750

