

PHILIPS

Lighting



SlimBalance

SP550P LED25S 840 L120 PSU CD

SlimBalance 是全系列的产品系列，具有大方典雅的设计，有助于为客户创造有吸引力和差异化的空间。该系列涵盖不同长度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端盖（圆形，方形）和不同的发光方式（直接，间接）。其办公室相容版本提供低眩光的舒适光线，符合办公室照明需求。

产品数据

基本資訊	
光源光束角	- °
光源色彩	840
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	否 [-]
內附驅動器	是
光學裝置類型	WB [寬光束]
燈具光束擴展	120°
控制介面	-
接線	CI [內部接頭]
續線	No
保護等級 IEC	CLI (I)
灼熱絲測試	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
易燃性標誌	NO [否]
CE 標誌	CE
ENEC 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	24
RoHS 標誌	RoHS mark

運作和電氣	
輸入電壓	220/240 V
輸入頻率	50 至 60 Hz
湧入電流	19 A
湧入時間	280 ms
功率因數 (最小)	0.95
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
外罩材質	Metal
反射罩材質	-
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
固定材質	Steel
光學護蓋/鏡頭表層	Opal
總長度	1200 mm
總寬度	70 mm
總高度	105 mm
色彩	SI

SlimBalance

應用

防水防塵規範代碼	IP20 [IP20]
機械衝擊保護碼	IK03 [IK03]

初始性能

初始光通量	2500 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	100.00 lm/W
初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始色度	(0.38, 0.38) SDCM< 3
初始輸入功率	25 W
用電量容限	+/-10%

耐久性能


平均使用時間 L70B50	50000 h
---------------	---------

適用條件


環境溫度範圍	-20 to +40 °C
最高調光等級	Not applicable
適合隨機切換	Not applicable

產品參數

完整產品碼	911401519641
訂購產品名稱	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD
訂購代碼	911401519641
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	911401519641
淨重 (件)	3.699 kg



二维绘图



SlimBalance

