PHILIPS

Lighting



CoreLine Campana

BY120P G3 LED105S/840 PSU NB GR

CoreLine Campana, 85 W, 10500 lm, 4000 K

Tras el éxito de la presentación de CoreLine campana en 2013, la actualización a una nueva generación de LED ha mejorado aún más la reproducción del color y la eficiencia de la luminaria. Diseñada para sustituir a las luminarias convencionales con HPI 250/400 W, CoreLine campana proporciona a los usuarios todas las ventajas de la iluminación LED: calidad de luz fresca, larga vida útil de servicio y menores costes de energía y mantenimiento. Además, proporciona ventajas muy claras al instalador. La luminaria se puede instalar en la red existente. La conexión eléctrica es sencilla: no es necesario abrir la luminaria para su instalación ni su mantenimiento. Y como es más pequeña y ligera que las luminarias convencionales, se maneja muy fácilmente.

Datos del producto

Información general	
Light source engine type	LED
Marca CE	Marca CE

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	10.500 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Cuenco/cierre de policarbonato opal

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	85 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	11

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +45 °C

Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris

CoreLine Campana

Acabado de cierre óptico/lente	Transparente

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I


Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BY120P G3 LED105S/840 PSU NB GR
Nombre completo del producto	BY120P G3 LED105S/840 PSU NB GR
Full EOC	871016332673300
Código de pedido	32673300
Código 12NC	911401524251
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163326733
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8710163326733

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.