



CoreLine Highbay

BY121P G3 LED205S/840 PSU NB GR

CoreLine Highbay, 155 B, 20500 лм, 4000 K

После успешного выпуска в 2013 году светильника CoreLine High-bay произошел переход на светодиоды нового поколения, что позволило улучшить цветопередачу и сократить совокупную стоимость владения. Разработанная как аналог светильников HPI 250/400 Вт, лампа CoreLine High-bay предлагает клиентам все преимущества светодиодного освещения от проверенного производителя — «свежий» свет, качество, долгий срок службы, снижение энергопотребления и затрат на обслуживание. В отношении установки у нее тоже есть очевидные преимущества. Светильник можно встраивать в имеющуюся электрическую сеть. Монтаж электрических соединений очень простой: светильник не нужно открывать для установки или обслуживания. Светильник прост в обслуживании за счет малого размера и веса по сравнению с традиционными светильниками.

Данные о продукции

Общая информация	
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Технические характеристики освещения	
Светототдача	20 500 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	130 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В

Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	155 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	11
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	454 мм
Общая ширина	452 мм
Общая высота	152 мм
Общий диаметр	452 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	152 x 452 x 454 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BY121P G3 LED205S/840 PSU NB GR
Полное название продукта	BY121P G3 LED205S/840 PSU NB GR
Полный код продукта	871016332674000
Код заказа	911401524351
Материал № (12NC)	911401524351
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163326740
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8710163326740

Чертеж размеров

