



# SlimBalance

## SP551P LED45S 840 L120 PSU SI SQ

SlimBalance, 125 lm/W, 840 中性白光

SlimBalance 是全系列的產品系列，具有大方典雅的設計，有助於為客戶創造有吸引力和差異化的空間。該系列涵蓋不同長度 ( 600mm , 1200mm , 1500mm )，不同的端蓋 ( 圓形，方形 ) 和不同的發光方式 ( 直接，間接 )。其辦公室相容版本提供低眩光的舒適光線，符合辦公室照明需求。

### 安全提示

- 產品是 IPX0，並不防水，為此本公司強烈建議適度檢查要安裝燈具的環境。
- 倘若未取得上述裝置，而燈具又受限於防水問題，Philips / Signify 無法保證安全故障與產品保固是否因此無效

### 产品数据

一般資訊		光源的光束角度	- °
光源可更換	無	光源色彩	840 中性白光
裝置部件數量	單位	光學類型	寬光束
內附驅動器	是	光學罩類型	透鏡陣列位於聚碳酸酯樹脂外蓋中
照明 source 引擎類型	LED	燈具光束擴散	60°
CE 標誌	CE 標誌	運轉與電力	
保固期	3 年	輸入電壓	220/240 V
易燃性標誌	-	線路頻率	50 to 60 Hz
ENEC 標誌	-	湧入電流	19 A
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒	浪濶時間	280 ms
符合歐盟 RoHS 標準	是	耗電量	36 W
照明技術		功率因數 (比值)	0.95
光通量	4,500 lm	連線照明	飛線/電線
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	續線	-
光效 (額定) (標準)	125 lm/W	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	24
演色性指數 (CRI)	>80		

溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	-
控制介面	-
恒光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	金屬
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	銀
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	1,230 mm
整體寬度	70 mm
整體高度	105 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	105 x 70 x 1230 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]

## 二维绘图

