



Downlight DN060B

DN060B LED18S/830 PSU WH

Downlight DN060B, 18 W, 1800 lm, 3000 K, Opaal

Installeer vandaag nog de LEDinaire Downlight. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
VSA	-
Lamptype	LED
Waardeschaal	Goed
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	1.800 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Kleur lichtbron	830 warmwit
Bundelspreiding armatuur	110°
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Energieverbruik	18 W
Arbeidsfactor	0.9


Aansluiting	Insteekconnector, 2-polig
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Kunststof
Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	225 mm
Totale breedte	225 mm
Totale hoogte	120 mm
Totale diameter	233 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	120 x 225 x 225 mm

Downlight DN060B


Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L65
50.000 uur	
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DN060B LED18S/830 PSU WH
Volledige productnaam	DN060B LED18S/830 PSU WH
Full EOC	871016330661299
Bestelcode	30661299
Materiaalnr. (12NC)	911401531931
Lokale code	DN060B1883PWH
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163306612
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8710163306896


Maatschets



Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/830 PSU WH

Downlight DN060B

