

Downlight DN060B

DN060B LED18S/840 PSU WH

Downlight DN060B, 18 W, 1800 lm, 4000 K, Opaliserad

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer med gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver!

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon	-
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
Garantitid	3 år

Ljusteknik	
Ljusflöde	1 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Armaturens ljusstråleförde lning	110°

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektförbrukning	18 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9

Anslutning	2-polig tryckanslutning

Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +35 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Plast
Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	175 mm
Total bredd	175 mm
Total höjd	120 mm
Total diameter	233 mm

Downlight DN060B

Mått (höjd × bredd × djup)	120 x 175 x 175 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65


Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN060B LED18S/840 PSU WH
Fullständigt produktnamn	DN060B LED18S/840 PSU WH
Full EOC	871016330663699
Beskrivning av lokal kod	7473403
Beställningsnummer	30663699
Materialnummer (12NC)	911401532131
Lokal kod	7473403
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8710163306636
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8710163306919


Måttskiss



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/840 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/840 PSU WH

Downlight DN060B

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data som kan komma att ändras