

# GreenSpace Downlight G4

## DN292B 1xDLED-3000 PSD ALU

GreenSpace Downlight G4, 16 W, Ângulo de foco de 60º a 120º, Proteção contra toques

GreenSpace Gen4 é o novo downlighter LED com alta eficácia (95 ~ 100lm / W) e que oferece economia de energia substancial. Disponível em diversas configurações dentro de 600 ~ 2,000 lúmens, é indicado para shopping centers, lojas de varejo, escritório, entre outros.. A vida útil é de 50.000 horas (L70@25°C)

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Fonte de luz substituível** | N |
| **Número de unidades de equipamento** | Unidade |
| **Marca CE** | Marca CE |
| **Marca ENEC** | - |
| **Teste de Glow-wire** | Temperatura de 650 °C, duração de 30 s |

| Dados técnicos de luz | |
|---|---|
| **Cor da fonte de luz** | Branco quente 830 |
| **Tipo de ótica** | Ângulo de foco de 60º a 120º |
| **Tipo de acessório de difusor ótico** | Bojo transparente com tampa branca |
| **Propagação do feixe de luz da luminária** | 90° |

| Dados elétricos e de operação | |
|---|---|
| **Tensão de entrada** | 220-240 V |
| **Consumo de energia** | 16 W |
| **Fator de potência (fração)** | 0.9 |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Intervalo de temperatura ambiente** | -20 a 40 °C |

| Controles e dimerização | |
|---|---|
| **Driver/unidade de potência/ transformador** | Unidade da fonte de alimentação com interface DALI |
| **Emissão de luz constante** | N |

| Dados mecânicos e de compartimento | |
|---|---|
| **Material do compartimento** | Alumínio |
| **Material refletor** | Policarbonato |
| **Material de óptica** | Policarbonato |

| Aprovação e aplicação | |
|---|---|
| **Código de proteção de entrada** | IP20 [Proteção contra toques] |

# GreenSpace Downlight G4

| | |
|---|---|
| **Código de proteção mecânica contra impactos** | IK02 [0,2 J padrão] |

## Desempenho inicial (compatível com IEC)


| | |
|---|---|
| **Tolerância do fluxo luminoso** | +/-10% |
| **Tolerância de consumo de energia** | +/-10% |

## Dados do produto


| | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | DN292B 1xDLED-3000 PSD ALU |
| **Nome do produto completo** | DN292B 1xDLED-3000 PSD ALU |
| **Full EOC** | 911401566421 |

| | |
|---|---|
| **Descrição do código local** | LUMINARIA LED DN292B1XDLED-3000PSDALU |
| **Código de encomenda** | 911401566421 |
| **Nº do material (12NC)** | 911401566421 |
| **Código local** | 911401566421 |
| **Numerador — Quantidade por embalagem** | 1 |
| **Numerador SAP — Embalagens por exterior** | 12 |

## Desenho dimensional




| | DN291B 1xDLED/PSD | | DN292B/DN293B 1xDLED/ PSD | |
|---|---|---|---|---|
| | | ALU | | ALU |
| A | 105 | 109 | 114 | 118 |
| B | 167 | 167 | 218 | 218 |




© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.