

GreenSpace Downlight G4

DN293B 1xDLED-3000 PSU ALU

GreenSpace Downlight G4, 22 W, Ângulo de foco de 60º a 120º, Proteção contra toques

GreenSpace Gen4 é o novo downlighter LED com alta eficácia (95 ~ 100lm / W) e que oferece economia de energia substancial. Disponível em diversas configurações dentro de 600 ~ 2,000 lúmens, é indicado para shopping centers, lojas de varejo, escritório, entre outros.. A vida útil é de 50.000 horas (L70@25°C)

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED26 [LED module 2600 lm]
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Marca CE	Marca CE
Marca ENEC	-
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

Dados técnicos de luz	
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Tipo de ótica	Ângulo de foco de 60º a 120º
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo transparente com tampa branca
Propagação do feixe de luz da luminária	90°

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Consumo de energia	22 W
Fator de potência (fração)	0.9

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Emissão de luz constante	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Policarbonato
Material de óptica	Policarbonato

GreenSpace Downlight G4

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]


Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN293B 1xDLED-3000 PSU ALU
Nome do produto completo	DN293B 1xDLED-3000 PSU ALU

Full EOC	911401567021
Descrição do código local	LUMINARIA LED DN293B1XDLED-3000PSUALU
Código de encomenda	911401567021
Nº do material (12NC)	911401567021
Código local	911401567021
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12


Desenho dimensional


Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
DN290B 1xDLED / ALU	95 / 99	Φ 122
DN291B 1xDLED / ALU	105 /109	Φ 167
DN292B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218
DN293B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218





Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
DN290B 1xDLED / ALU	95 / 99	Φ 122
DN291B 1xDLED / ALU	105 /109	Φ 167
DN292B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218
DN293B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218





© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.