

PHILIPS

Lighting



GreenSpace G4 筒灯

DN293B 1xDLED-4000 PSU ALU

GreenSpace G4 筒灯, 22 W, 4000 K, 光束角度 60° 至 120°, 可防止手指侵入

GreenSpace Gen4 是一款真正物有所值的 LED 筒灯。系统效率较高 (95~100lm/W), 能真正体现绿色照明节能的宗旨。其外观设计简洁别致, 600~2000 流明输出, 符合办公室, 商场及其他一般室内应用的照明规范。寿命长达 50000 小时 (L70@25°C)

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
CE 標誌	CE 標誌
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
照明技術	
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光源色彩	840 中性白光
光學類型	光束角度 60° 至 120°
光學罩類型	透明鍍含白色外蓋
燈具光束擴散	90°
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
耗電量	22 W
功率因數 (比值)	0.9

溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
恆光輸出	是
機械與外罩	
外殼材質	鋁
反光器材質	聚碳酸酯
光學材料	聚碳酸酯
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK02 [0.2 J 標準]
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%



GreenSpace G4 筒灯

功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	DN293B 1xDLED-4000 PSU ALU
完整產品名稱	DN293B 1xDLED-4000 PSU ALU
完整產品代碼	911401567121

訂單代碼	911401567121
材質 Nr. (12NC)	911401567121
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	12

二维绘图

Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
DN290B 1xDLED / ALU	95 / 99	Φ 122
DN291B 1xDLED / ALU	105 / 109	Φ 167
DN292B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218
DN293B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218



Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
DN290B 1xDLED / ALU	95 / 99	Φ 122
DN291B 1xDLED / ALU	105 / 109	Φ 167
DN292B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218
DN293B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218

