



Luz descendente GreenSpace G4

DN293B 1xDLED-4000 PSU WH

Luz descendente GreenSpace G4, 22 W, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 60° a 120°, Protección para los dedos

GreenSpace Gen4 es la nueva LED descendente de gran eficacia (95~ 100 lm/W) que brinda un ahorro de energía importante. Ofrece distintas configuraciones dentro del intervalo de 600~2000 lm. GreenSpace Gen4 podría utilizarse en centros comerciales, comercios y oficinas con distintas variantes. La vida útil es de 50 000 horas (L70 a 25C)

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Código de la línea de lámparas	LED26 [LED module 2600 lm]	Ampliación de haz de luz de la luminaria	90°
Fuente de luz reemplazable	No	Voltaje de entrada	220-240 V
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Consumo de energía	22 W
Marca CE	Marca CE	Factor de potencia (fracción)	0.9
Marca ENEC	-	Temperatura	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s	Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Regulable	No
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 60° a 120°	Salida lumínica constante	Sí
Tipo de cubierta óptica	Recipiente transparente con cubierta blanca		

Luz descendente GreenSpace G4

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)



Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	DN293B 1xDLED-4000 PSU WH
Nombre del producto completo	DN293B 1xDLED-4000 PSU WH
Full EOC	911401567421
Código del pedido	911401567421
N.º de material (12NC)	911401567421
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12

Plano de dimensiones

Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
DN290B 1xDLED / ALU	95 / 99	Φ 122
DN291B 1xDLED / ALU	105 / 109	Φ 167
DN292B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218
DN293B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218



Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
DN290B 1xDLED / ALU	95 / 99	Φ 122
DN291B 1xDLED / ALU	105 / 109	Φ 167
DN292B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218
DN293B 1xDLED / ALU	114 / 118	Φ 218

